

## KA 40 EUROPE-VERSION

230 VOLT · VOLTS

ART. 20 8001

€ 1003,00

## KA 40 USA-VERSION

110 VOLT · VOLTS

ART. 21 8001

€ 1003,00

## KA 40 UK-VERSION

110 VOLT · VOLTS

ART. 22 8001

€ 1003,00


### Kernbohren Core drilling



Ø 12-40 mm  
5/32" - 1.37/64"

330-441, 456-470

### Spiralbohren Twist drilling



Ø 3-18 mm  
3/16" - 45/64"

536


### Senken Countersinking



Ø 10-30 mm  
3/8" - 1.3/16"


542-565

### Zubehör Accessories



471-473, 476

### Lastdrehzahl Speed full load



1 = 450 min<sup>-1</sup>

Die angegebenen maximalen Durchmesser / Schnitttiefe der Kernbohrmaschinen, können wir nur mit **original** Karnasch Bohrwerkzeugen garantieren.  
The specified maximum diameter / cutting depths of the magnetic hole cutting machines, can only be guaranteed with **original** Karnasch drilling tools.

- \* Die Maschine wird standardmäßig mit Aufnahme Schnitttiefe 55 mm geliefert. Maximale Schnitttiefe 110 mm ist mit dieser Aufnahme möglich. Zubehör dafür siehe 2-teilige Auswerferstifte. Bei Schnitttiefen über 110 mm fragen Sie uns an.
- \* The machines are supplied as standard with a 55 mm cutting depth holder. Maximum cutting depths of 110 mm is possible with this holder. See accessories 2-part ejector pins. For cutting depths more than 110 mm please ask us.

### Besonderheiten Special Characteristics

Dank "HEAVY-DUTY" Schienenführungssystem problemlos **110 mm** Schnitttiefe erreichbar [Beschreibung siehe S. 950].  
Thanks to "HEAVY-DUTY" Twin Rail Slide System easily **110 mm** cutting depth possible. [Description on page 950].



330-510 mm Gesamthöhe / Overall height

120 mm Gesamtbreite, gemessen am Drehritzel\* / Overall width measured on pinion drive\*

280 mm Gesamtlänge / Overall length

Motorleistung Watt Motor Power Watts	1100
Aufnahme Tool holder	Direktaufnahme Weldon 19 mm Directly Weldon 19 mm
Kühlmittelzufuhr Coolant supply	Integriert, automatisch Internal, automatically
Hub Stroke	170 mm   6.5/8"
Spannung Voltage	230 Volt / 110 Volt 230 Volts / 110 Volts
Magnethaltekraft Magnetic adhesion	1100 kg   2425 lb
Magnetfuß Magnetic foot	85 x 170 mm Starr Fixed
Gewicht Weight	11,50 kg 25,00 lb

Film  
Movie



Index