

**KALP 45** EUROPE-VERSION

230 VOLT · VOLTS

ART. 20 8011

€ 1428,00

**KALP 45** USA-VERSION

110 VOLT · VOLTS

ART. 21 8011

€ 1428,00

**KALP 45** UK-VERSION

110 VOLT · VOLTS

ART. 22 8011

€ 1428,00



**Kernbohren**  
Core drilling



55 mm  
2.11/64"

Ø 12-45 mm  
15/32" - 1.49/64"

**Spiralbohren**  
Twist drilling

Nur Bohrer Art. 20 1710 möglich



Only possible with twist drill Art. 20 1710

Ø 6-16 mm  
15/64" - 5/8"

**Senken**  
Countersinking




Ø 10-30 mm  
3/8" - 1.3/16"

**Zubehör**  
Accessories



**Lastdrehzahl**  
Speed full load



Getriebestufen  
Gear stages

1 = 300 min<sup>-1</sup>

330-441, 456-470

470

542-565

471-473, 476

Die angegebenen maximalen Durchmesser / Schnitttiefen der Kernbohrmaschinen, können wir nur mit **original** Karnasch Bohrwerkzeugen garantieren.  
The specified maximum diameter / cutting depths of the magnetic hole cutting machines, can only be guaranteed with **original** Karnasch drilling tools.

**Besonderheiten**  
Special Characteristics

Bis zu **55 mm** Schnitttiefe sind erreichbar mit Höhe der Maschine von nur **178 mm**.  
Vermutlich die niedrigste Maschine mit der höchsten Schnitttiefe auf dem Markt.

Up to **55 mm** cutting depth can be achieved with machine height of only **178 mm**.  
Probably the lowest machine with the largest cutting depth on the market.



Vorschub mittels Ratschenhebels, umsteckbar für rechts- und links Betätigung

Feed via ratchet lever. Changeable for right and left hand operation.

Griff verschiebbar

Handle removeable / moveable



Motorleistung Watt Motor Power Watts	1100
Aufnahme Tool holder	Direktaufnahme Weldon 19 mm Directly Weldon 19 mm
Kühlmittelzufuhr Coolant supply	Manuell Manual
Hub Stroke	63 mm   2.1/2"
Spannung Voltage	230 Volt / 110 Volt 230 Volts / 110 Volts
Magnethaltekraft Magnetic adhesion	1200 kg   2645 lb
Magnetfuß Magnetic foot	86 x 196 mm Starr Fixed
Gewicht Weight	11,00 kg 24,00 lb

Film  
Movie

