TC 600 - ÖL UND SPÄNESAUGER

MECHANIK









- ✓ Wartungsfreier Seitenkanalverdichter, Direktantrieb, geräuscharm, leistungsstark und für den 24 Std. Einsatz konzipiert
- ✓ Robust und in 100% Ganzstahlausführung
- ✓ Druckbegrenzungsventil als Motorschutz
- ✓ Schaltkasten mit Stern-Dreieck Anlauf
- ✓ PPL-Filter zur Trennung von Spänen
- ✓ Ölnebel Schaumfilter zum Schutz der Motoren
- ✓ Ablassschlauch für Flüssigkeiten
- ✓ Sparen bei der Rückgewinnung, Filtration und Wiederverwendung von Ölen und -Schmierstoffen
- ✓ Absaugen von Ölen, Kühlmitteln und Spänen aus Bearbeitungsmaschinen
- ✓ Industrie-Entleerungspumpe inklusive

SAUGEINHEIT

Spannung	V - Hz	400 - 50
Leistung	kW	11
Unterdruck	mmH2O	6.000
Luftmenge	m³/h	480
Geräuschepegel (EN ISO 3744)	dB(A)	78

FILTEREINHEIT

Filtertyp		3D SuperWeb
Filterfläche Durchmesser	cm²-mm	500
Medienfiltration - Filter		Polipropilene - 20µm

SAMMELEINHEIT

Entleerungssystem		Mit Pumpe
Kapazität für Flüssigkeiten	lt.	610
Kapazität für Feststoffe	lt.	75
Dauer der Entleerung	lt / min	300
Schwimmer		N./A.
Füllstandsmesser		Ja

VOLUMEN

Maße	cm	195x72x195h
Gewicht	kg	405

Grampelhuber GmbH
Koaserbauerstrasse 18
4810 Gmunden / Austria
Telefon: +43 (0)7612 - 64902-0
Telefax: +43 (0)7612 - 64902-8
office@grampelhuber.at
www.grampelhuber.at

Grampelhuber
Gesellschaft m.b.H.

SAUGEINHEIT

Die Saugeinheit besteht aus einem Seitenkanalverdichter mit direkter Kopplung zwischen dem Motor und dem Flügelradgebläse. Sie ist ohne Riemenantrieb konstruiert und ist daher leise, völlig wartungsfrei und für den Dauerbetrieb geeignet.

FILTEREINHEIT

Ein Propylenfilter für Flüssigkeiten ist vorgeschaltet. Dieser Filter garantiert die effiziente Filtration des abgesaugten Öls; zusätzlich verhindert ein zusätzlicher Kunststoffschaumfilter, dass der größte Teil des Flüssigkeitsnebels an den Motor gelangt. Ein metallisches Siebgitter fängt das feste Material auf, während das saubere Öl in den Flüssigkeitsbehälter gelangt.

SAMMELEINHEIT

Das Sauggut (Späne, Metallabfälle und Füllungen) setzt sich in einen absenkbaren fahrbaren Sammelbehälter ab, um das abgesaugte Material einfach und sicher zu entsorgen.

EXTRAS

- ✓ Satz Filter PPL300 mikron
- ✓ Nass-Filterpatrone für Öl/Kühlmittel
- ✓ Sonderspannung auf Anfrage

All data mentioned in this document may change without notice.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Angaben und andere Kennzeichen ohne Vorankündigung zu verändern

www.delfinindustriesauger.de
info@delfinindustriesauger.de